



Draaibank 280x660 mm

Omschrijving

Productomschrijving

Een eenvoudig bedienbare draaibank, welke geschikt is voor klein draaiwerk. De ideale machine voor veeleisende onderwijsinstellingen en ZZP-ers. Zowel de spindel als de geleiders zijn verstelbaar. Deze draaibank is ook geschikt voor draadsnijden en wordt geleverd inclusief onderstel.

Productinformatie

- Prismabed gehard en geslepen
- Zelfcentrerende drieklauw 125mm
- Onafhankelijke vierklauw 160mm
- 2 vaste centers
- 4-weg beitelhouder
- Achterplaat
- Meeneemplaat
- Meelopende en vaste bril

Onze draaibanken zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen qua afmetingen én vermogen. Vind je in ons standaard (voorraad) assortiment geen passende machine? Neem dan gerust contact met ons op! Onze specialisten helpen je graag met het vinden van de voor jouw toepassing meest geschikte machine.

Extra informatie

Itemnummer	15417
Model	HU 660 C-2
EAN	8718242138772
CBS Statistieknummer	84581900
Artikelgroep	HUVEMA Machines Retail
Merk	Huvema

Kenmerken	Draaidiameter over bed	280 mm
	Afstand tussen centers	660 mm
	Doorlaat hoofdas	26 mm
	Motorvermogen	0,75 kW
	Draaidiameter over support	182 mm
	Centerhoogte	140 mm
	Bedbreedte	155 mm
	Aantal toerentallen	6
	Toerentalbereik	125 - 2000 omw/min
	Spilneus	DIN 6350
	Opname hoofdas	MK4
	Verplaatsing losse kop	65 mm
	Opname losse kop	MK3
	Diameter losse kop	32 mm
	Dwarsverplaatsing support	145 mm
	Verplaatsing beitelsupport	95 mm
	Draadsnijden metrisch	0.25 - 3.5 mm
	Draadsnijden inch	8 - 72 TPI
	Voedingsbereik langs	0.063 - 3.5 mm
	Voltage	230 V
Gewicht	150 kg	
Machine afmetingen	1300 x 600 x 1250 mm	
Verpakkingsafmetingen	1430 x 750 x 670 mm	
Artikelgroep code	953985	

Product afbeeldingen

