



Industriële draaibank 325x750 mm

Omschrijving

Huvema's programma van zeer robuuste Europese draaibanken. Deze draaibanken zijn perfect voor alle industriële toepassingen, zijn volledig afgeschermd en uitgerust met variabel toerental. Gebruikers van deze machines zijn zéér enthousiast!

Algemene opmerking:

Wanneer u de zak verwijderd van de draaibank, om grotere diameters te kunnen draaien, dan zal de beschermkap moeten worden aangepast of worden verwijderd.

Eigenschappen:

variabel toerental

beschermkappen

halogeen machineverlichting

koelinstallatie

Aantal voedingen: 48

Aantal draadsnijdingen: 139

Optioneel:

Alle ZMM draaibanken zijn te leveren met zak in bed.

Extra informatie

Itemnummer	306059	
Model	CU 325 RD x 750	
EAN	8718242159395	
CBS Statistieknummer	84581900	
Artikelgroep	HUVEMA Industrie (EU)	
Merk	ZMM	
Kenmerken	Draaidiameter over bed	325 mm
	Afstand tussen centers	750 mm
	Doorlaat hoofdas	32 mm
	Motorvermogen	2,2 kW
	Draaidiameter over support	190 mm
	Centerhoogte	165 mm
	Draaidiameter over zak	440 mm
	Bedbreedte	200 mm
	Aantal toerentallen	12
	Toerentalbereik	85 - 2000 omw/min
	Spilneus	D1-5 / BAJONET
	Verplaatsing losse kop	100 mm
	Opname losse kop	MK 3
	Diameter losse kop	40 mm
	Dwarsverplaatsing support	150 mm
	Verplaatsing beitelsupport	95 mm
	Draadsnijden metrisch	(48) 0,1 - 28 mm
	Draadsnijden inch	(53) 75 - 2,5 TPI
	Diametraal pitch	(19) 0,1 - 1,75 dP
	Module pitch	(19) 70 - 4 Module
	Voedingsbereik langs	0,006 - 1,77 mm/omw
	Voedingsbereik dwars	0,003 - 0,885 mm/omw
	Voltage	400 V
Gewicht	700 kg	
Artikelgroep code	1689049	

Product afbeeldingen

