



# Elektrische taparm M3~M16

## Omschrijving

Voordelen:

1. De machine is voorzien van een zgn. servo-aandrijvingscontrole, met intelligente torsiebescherming (in plaats van de traditionele aandrijving op draaibank, boormachine).
2. Geavanceerd mechanisch ontwerp met behulp van matrijzen; de algemene stijfheid is sterk, duurzaam en niet onderhevig aan vervorming.
3. De touchscreen bediening is eenvoudig en flexibel. Geschikt voor verticale en horizontale bewerking van complexe en zware werkstukken; snel op de plaats en bovendien nauwkeurig.
4. Traploze snelheidsverandering.
5. Automatische dieptebepaling, door speciaal mechanisme.
6. Snelle herhaalde positionering, hoge productie-efficiëntie.
7. Tafel optioneel (Art. 31779)

Geleverd met 9 tappotten:

- M3 – 3.5\*2.7 (DIN 371 / type 19 size 1)
- M4 – 4.5\*3.4 (DIN 371 / type 19 size 1)
- M5 – 6\*4.9 (DIN 371 / type 19 size 1)
- M6 – 6\*4.9 (DIN 371 / type 19 size 1)
- M8 – 8\*6.2 (DIN 371 / type 19 size 1)
- M10 – 10\*8 (DIN 371 / type 19 size 1)
- M12 – 9\*7 (DIN 376 / type 19 size 1)
- M14 – 11\*9.0 (DIN 376 / type 19 size 1)
- M16 – 12\*19 (DIN 376 / type 19 size 1)

## Extra informatie

Itemnummer	31777	
Model	HU AT DS16 M3-M16	
EAN	8718242539999	
CBS Statistieknummer	84623999	
Artikelgroep	HUVEMA Machines Industrie	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Motorvermogen	0,6 kW
	Voltage	230 V
	Aandrijving	Elektrisch
	Toerental	0-312 omw/min
	Bereik	1000 mm
	Spantang	M3,M4,M5,M6-8,M10,M12,M14,M16
	DIN 371	M3, M4, M5, M6, M8, M10
	DIN 376	M12, M16
Maat	M3~M16	
Artikelgroep code	2285698	

# Product afbeeldingen

