



Elektrische taparm M6~M30

Omschrijving

Voordelen:

- 1, de machine beschikt servoaandrijvings controle, met intelligente torsiebescherming, in plaats van de traditionele aandrijving op draaibank, boormachine.
- 2, geavanceerde mechanische ontwerp met behulp van matrijzen, de algemene stijfheid is sterk, duurzaam, niet onderhevig aan vervorming.
3. De touch screen bediening is eenvoudig en flexibel. Geschikt voor verticale en horizontale werk van complex en zware werkstukken, snel op de plaats en bovendien nauwkeurig.
4. traploze snelheidsverandering.
5. automatische dieptebepaling, door speciaal mechanisme.
6. snelle herhaalde positionering, hoge productie-efficiëntie.
- 7 tafel optioneel (Art. 31779)
8. geleverd met 9 tapotten:

- M6 – 6*4.9 (DIN 371 / type 31 size 2)
- M8 – 8*6.2 (DIN 371 / type 31 size 2)
- M10 – 10*8 (DIN 371 / type 31 size 2)
- M12 – 9*7 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M16 – 12*9 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M20 – 16*12 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M24 – 18*14.5 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M27 – 20*16 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M30 – 22*18 (DIN 376 / type 31 size 2)

Extra informatie

Itemnummer	31778	
Model	HU AT DS30 M6-M30	
EAN	8718242540001	
CBS Statistieknummer	84623999	
Artikelgroep	HUVEMA Machines Industrie	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Motorvermogen	1,2 kW
	Voltage	230 V
	Aandrijving	Elektrisch
	Toerental	0-150 omw/min
	Bereik	1100 mm
	Spantang	M6-8,M10,M12,M14,M16,M18-20,M22,M24,M30
	DIN 371	M6, M8, M10
	DIN 376	M12 ,M16, M20, M24, M27 ,M30
Maat	M6-M30 mm	
Artikelgroep code	1374345	

Product afbeeldingen

