



# Kolom puntlasmachine

## Omschrijving

Kolomweerstand lasapparaat (puntlasmachine) met zwenkarm en digitale microprocesbesturing. Het digitale LCD multifunctionele bedieningspaneel maakt de volgende bedieningsmodi mogelijk: EASY (instelling van de puntlasstroom en puntlastijd); EXPERT (instelling van verschillende puntlasparameters) met de mogelijkheid om maximaal 20 individueel aangemaakte programma's op te slaan. De continue en gepulseerde werking zorgt voor de beste lassen op verschillende soorten staal.

### Kenmerken:

- Puntlasstroomregeling (%), puntlastijd (cycli), sluit- en snelheidskracht van de elektroden
- Selectie van verschillende parameters van de puntlascyclus (doorlooptijd, hellingtijd, lastijd, pauzetijd en aantal pulsen)
- Gemakkelijk af te lezen LCD-display
- Pneumatische aandrijving
- De spanwijdte van de armen instellen
- Thermische bescherming met display
- Aanpassing van de luchtstroom om het sluiten van de armen te vertragen.
- De elektroden en armen van het model moeten watergekoeld zijn.

### Voordelen:

2 PH 400V

EAC-certificering

CE-markering

### Levering:

- Arm L = 350 MM
- Rechte standaard elektrode

## Extra informatie

Itemnummer	T824053	
Model	PCP 28 LCD 400V	
EAN	8004897971544	
CBS Statistieknummer	84623999	
Artikelgroep	TELWIN Laden en lassen	
Merk	TELWIN	
Kenmerken	Inschakelduur	5,5 %
	Netfrequentie	50/60 Hz
	Beschermingsgraad	IP20
	Max elektrodekracht	220 daN
	Elektrode projectie	330 mm
	Max. puntlasstroom	16400 A
	Gewicht	148 kg
	Afmetingen	79 x 32 x 128 cm
	Vermogensfactor (Cos Phi)	0,7
	Maximale lassterkte op 2 platen	5 + 5 mm
	Max open circuit spanning	4,2 V
	Max. stroomverbruik	60 kVA
	Nominaal vermogen X = 50%	25 kVA
Voltage	400 V	
Artikelgroep code	1494497	



