



Puntlasapparaat

Omschrijving

Microprocessorgestuurde puntlasmachine. Voorzien van het nieuwe Fuzzy logic controlesysteem, waarmee het gebruik wordt vereenvoudigd en de kwaliteit van het puntlassen verhoogd. Geschikt voor het puntlassen van platen met een maximale dikte van 2+2 mm.

Eigenschappen:

Automatische regulering van de puntlasstroom en de lastijd op basis van de materiaaldikte
Keuze tussen continue en pulslassen (geschikt voor platen met hoge vloeigrens - high stress)
Armdruk aan te passen van 40 tot 120 kg (bij een arm met een lengte van 12 mm)
Handgreep van thermisch isolatiemateriaal
Thermische beveiliging.

Extra informatie

Itemnummer	T823016	
Model	DIGITAL MODULAR 230 230V	
EAN	8004897465654	
CBS Statistieknummer	85152900000	
Artikelgroep	TELWIN Laden en lassen	
Merk	TELWIN	
Kenmerken	Puntlasdikte	2 + 2 mm
	Uitgangsstroom	6300 A
	Max. nullastspanning	2,5 V
	Netzekering	16 A
	Inschakelduur	1,5 %
	Arbeidsfactor	0,9 cos
	Isolatieklasse	IP20
	Afmetingen l x b x h	440 x 100 x 185 mm
	Gewicht	10,5 kg
Voltage	230 V	
Artikelgroep code	1168200	

