



Puntlasapparaat

Omschrijving

Microprocessorgestuurde, draagbare puntlasmachine. Voorzien van het nieuwe Fuzzy logic controlesysteem. Dit controle systeem zorgt voor eenvoudiger gebruik en een superieure laskwaliteit. Geschikt voor het puntlassen van platen met een maximale dikte van 2+2 mm.

Eigenschappen:

- Automatische regeling van de lastijd en lasstroom op basis van de materiaaldikte
- Keuze tussen continu/puls werking (voor plaatijzer met high-stress rekpunten en gegalvaniseerd staal)
- Druk op de armen instelbaar van 40 tot 120 kg
- Handgreep van thermisch isolatiemateriaal
- Thermische beveiliging
- Standaard geleverde armen: lengte 120 mm.

Voordelen:

- 2PH 400V
- microprocessor
- EAC-certificering

Extra informatie

Itemnummer	T823017	
Model	DIGITAL MODULAR 400 400V	
EAN	8004897465661	
CBS Statistieknummer	85152900000	
Artikelgroep	TELWIN Laden en lassen	
Merk	TELWIN	
Kenmerken	Puntlasdikte	2 + 2 mm
	Uitgangsstroom	6300 A
	Max. nullastspanning	2,5 V
	Netzekering	16 A
	Inschakelduur	1,5 %
	Arbeidsfactor	0,9 cos
	Isolatieklasse	IP20
	Afmetingen l x b x h	440 x 100 x 185 mm
	Gewicht	10,3 kg
Voltage	400 V	
Artikelgroep code	1496395	

