



Draaibank 250x750 mm met variabel toerental

Omschrijving

Productomschrijving

De LTC DR 750i is voorzien van een toerentaldisplay en traploos toerental, Inverter en AC motor (veel krachtiger als DC motor, en minder storingsgevoelig). Met inductiegehard en geslepen prismabed. CE uitgerust.

Productinformatie

- Drieklauw 125mm
- Vierklauw 125mm
- Spanenbak en achterscherm
- Langsvoeding
- Dwarsvoeding
- 4-slag beitelhouder
- Vaste en meelopende bril
- Led verlichting
- Separate noodstop
- Toebehorenkist met wisselwielen, vaste centers, oliespuit etc.

- Kleur RAL 5018 Turkooisblauw
- Kleur RAL 7004 Signaalgrijs

Optioneel

- Onderstel
- Snelwisselbeitelhouder

LTC draaibanken zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen qua afmetingen én vermogen. Vind je in ons standaard (voorraad) assortiment geen passende machine? Neem dan gerust contact met ons op! Onze specialisten helpen je graag met het vinden van de voor jouw toepassing meest geschikte machine.

Extra informatie

Itemnummer	15434	
Model	LTC DR 750I Vario-2	
EAN	8718242560115	
CBS Statistieknummer	84581900	
Artikelgroep	HUVEMA Webshop Machines & Apparatuur	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Draaidiameter over bed	250 mm
	Afstand tussen centers	750 mm
	Doorlaat hoofdas	26 mm
	Motorvermogen	1,5 kW
	Digitale uitlezing	Nee
	Opname losse kop	MK2
	Verplaatsing pinole	80 mm
	Draadsnijden metrisch	0,2-3,5 mm
	Draadsnijden Whitworth	8-56 TPI
	Draaidiameter over support	150 mm
	Dwarsverplaatsing support	135 mm
	Toerentalbereik	0,07-0,2 omw/min
	Verplaatsing beitelsupport	80 mm
	Voedingsbereik langs	0,06-0,32 mm/omw
	Voltage	230 V
	Machine afmetingen	135 x 65 x 50 cm
Gewicht	165 kg	
Opname hoofdas	MK4	
Verpakkingsafmetingen	150 x 64 x 62 cm	

Artikelgroep code

1805325

Product afbeeldingen

