



Draaibank 320x750 mm

Omschrijving

Productomschrijving

De LTC DR 750 G heeft volledig tandwielgeschakelde aandrijving van de hoofdas. Dit vergroot het over te brengen vermogen in de lage toeren t.o.v. variabel aangedreven hoofdas. Ook een voordeel is het wisselen van toerental. Dit gebeurt aan voorzijde schakelkast d.m.v. schakelhendels. Dus de riem hoeft niet verlegd te worden.

Verder is de voedingskast compleet voorzien van tandwielen. Ook hiervoor geldt dat het wisselen van voedingsnelheid of spoed schroefdraad gebeurt door schakelhendels aan de voorzijde van de Nortonkast. Dus geen gewissel met wisselwielen. Met inductiegehard en geslepen prismabed. CE uitgerust.

Productinformatie

- Drieklauw 160mm
- Vierklauw 160mm
- Spanenbak en achterscherm
- Onderstel
- Langsvoeding
- Dwarsvoeding
- 4-slag beitelhouder
- Vaste en meelopende bril
- Led verlichting
- Separate noodstop
- Toebehorenkist met wisselwielen, vaste centers, oliespuit etc.
- Met koelinrichting

- Kleur RAL 5018 Turquoiseblauw
- Kleur RAL 7004 Signaalgrijs

Optioneel

- Snelwisselbeitelhouder

LTC draaibanken zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen qua afmetingen én vermogen. Vind je in ons standaard (voorraad) assortiment geen passende machine? Neem dan gerust contact met ons op! Onze specialisten helpen je graag met het vinden van de voor jouw toepassing meest geschikte machine.

Extra informatie

Itemnummer	15438	
Model	LTC DR 750G-4	
EAN	8718242560153	
CBS Statistieknummer	84581900	
Artikelgroep	HUVEMA Webshop Machines & Apparatuur	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Draaidiameter over bed	320 mm
	Afstand tussen centers	750 mm
	Doorlaat hoofdas	38 mm
	Motorvermogen	1,1 kW
	Digitale uitlezing	Nee
	Opname losse kop	MK3
	Verplaatsing pinole	80 mm
	Draadsnijden metrisch	0,2 - 7 (22x) mm/omw
	Draadsnijden inch	2,5-48 (45x) inch
	Draadsnijden module	0,2 - 3,5 (31x) mm
	Draadsnijden pitch	8-120 (31x)
	Draaidiameter over support	195 mm
	Dwarsverplaatsing support	200 mm
	Toerentalbereik	0,05-0,35 (12x) mm/omw
	Verplaatsing beitelsupport	120 mm
	Voedingsbereik langs	90-1800 omw/min
	Afmetingen l x b x h	1400 x 700 x 620 mm
	Voltage	400 V
	Machine afmetingen (met onderstel)	145 x 75 x 130 cm
	Verpakkingsafmetingen (met 2 dozen onderstel)	153 x 77 x 116 cm
Gewicht	320 kg	
Opname hoofdas	MK5	
Artikelgroep code	1805328	

Product afbeeldingen

