



# Industriële kolomboormachine - 30 mm - 400V

## Omschrijving

Zware tandwielboormachine van Huvema. Deze tandwiel aangedreven kolomboormachine is ontworpen voor boren, ruimen én tappen. De maximum boorcapaciteit van deze boormachine is 30mm. De HU 30 G is breed inzetbaar door de links/rechtsloop van de machine, diverse snelheden, de tafel die draai- en kantelbaar is én de ruime capaciteit van 30mm boren. Een recht toe recht aan boormachine met tandwielaandrijving én een robuuste constructie. Dit maakt de machine stabiel en dus geschikt voor zwaar werk. Deze industriële boormachine is geschikt voor bijvoorbeeld productie, onderhoud, reparaties, een machinefabriek etc.

### Inclusief bij de machine geleverd:

- Boorkop
- Boorstift MK3
- Adapter MK3-2
- Adapter MK3-1
- Uitdrijfspie
- Oliepompje
- Machineverlichting
- Beschermkap
- koeling
- 2-toerenmotor
- spindel inclusief links / rechts functie voor tap mogelijkheid
- tafel draai- en kantelbaar
- fixering tafel excentrisch
- Max. slag van de werktafel en beugel: 605 mm
- Rotatiegraad van spindelbox in horizontaal vlak:  $\pm 45^\circ$
- Voetafmetingen: 335 x 350 mm



## Extra informatie

---

Itemnummer	11321
Model	HU 30 G-4
EAN	8718242559461
CBS Statistieknummer	84592900
Artikelgroep	HUVEMA Machines Retail
Merk	Huvema

## Kenmerken

Boorcapaciteit	30 mm
Tapcapaciteit	M 18
Afstand spindel - kolom (uitlading)	260 mm
Boerspindelopname	MK 3
Motorvermogen	1,1 kW
Voltage	400 V
Boordiepte	130 mm
Maximale afstand spindel - tafel	670 mm
Maximale afstand spindel - voet	1150 mm
Tafelafmetingen	420 x 350 mm
T-sleuven tafel	2-T12 & 2-T14
Kolomdiameter	110 mm
Toerentalbereik	125 - 3030 omw/min
Aantal toerentallen	12 Stappen
Variabel toerental	Nee
Aandrijving	Tandwiel
Gewicht	340 kg
Machine afmetingen	730 x 460 x 2010 mm

Artikelgroep code

1713854

# Product afbeeldingen



