



Professionele tafelboormachine - 20 mm - 230V

Omschrijving

De HU 20-2 NG Topline is een zeer uitgebreid uitgevoerde tafelboormachine voor de professionele gebruiker. Deze 20 mm V-snaar aangedreven tafelboormachine is volledig uitgevoerd volgens de laatste CE normen. Daarmee is de gebruiker dan ook verzekerd van prettig én veilig gebruik. Ben je op zoek naar een nauwkeurige tafelboormachine met een ruime capaciteit? Dan is een 20 mm tafelboormachine een perfecte oplossing!

De HU 20 NG-2 Topline is onder andere voorzien van een werklamp om je werkstuk nog beter te verlichten, een eenvoudig instelbare boordiepte én een gemakkelijk te verstellen werktafel. De werktafel kan zowel horizontaal als verticaal draaien en is zwenkbaar om de kolom heen. De tafel beschikt over een kruis van de t-sleuven, waardoor vrijwel alle klemmen toe te passen zijn! Met de spanhendel van de motor kun je de V-snaren eenvoudig van de spanning af halen, waardoor je deze snel kunt vervangen of verleggen. Met het brede snelheidsbereik van de V-snaren kun je gemakkelijk in diverse materialen boren met bijbehorende boordiameter tot 20 mm. Met de meegeleverde snelspanboorkop kun je eenvoudig boren opspannen tot 16 mm, daarnaast kun je boren met een MK2 opname eenvoudig direct opspannen in deze boormachine.

Tenslotte is deze machine uiteraard uitgevoerd met een noodstop én beschermkappen.

Eigenschappen:

- Professionele kwaliteit
- V-snaar aangedreven
- Voldoet aan CE
- Inclusief beschermkap
- Inclusief noodstop
- Inclusief boorkop
- Inclusief boorstift
- Inclusief uitdrijfspie
- Inclusief machineverlichting
- Met instelbare boordiepte
- Flexibel inzetbare werktafel

Extra informatie

Itemnummer	11253
Model	HU 20-2 NG Topline
EAN	8718242559362
CBS Statistieknummer	84592900
Artikelgroep	HUVEMA Machines Retail
Merk	Huvema

Kenmerken	Boorcapaciteit	20 mm
	Afstand spindel - kolom (uitlading)	215 mm
	Boorspindelopname	MK 2
	Motorvermogen	1,1 kW
	Voltage	230 V
	Boordiepte	80 mm
	Maximale afstand spindel - tafel	350 mm
	Maximale afstand spindel - voet	600 mm
	Tafelafmetingen	356 x 356 mm
	T-sleuven tafel	4x M14
	Kolomdiameter	80 mm
	Toerentalbereik	160-3000 omw/min
	Aantal toerentallen	16
	Variabel toerental	Nee
	Aandrijving	V-snaar
	Gewicht	58 kg
	Machine afmetingen	650 x 320 x 1030 mm
Verpakkingsafmetingen	1390 x 540 x 240 mm	
Artikelgroep code	1960674	

Product afbeeldingen



