



Professionele kolomboormachine – 20 mm – 400V

Omschrijving

De HU 20K-4 NG Topline is een zeer uitgebreid uitgevoerde kolomboormachine voor de professionele gebruiker in krachtstroom uitvoering. Deze 20 mm V-snaar aangedreven kolomboormachine is volledig uitgevoerd volgens de laatste CE normen. Daarmee is gebruiker dan ook verzekerd van prettig én veilig gebruik. Ben je op zoek naar een nauwkeurige kolomboormachine met een ruimte capaciteit? Dan is een 20 mm tafelboormachine een mooie oplossing!

De HU 20K-4 NG Topline kolomboormachine is onder andere voorzien van een werklamp om je werkstuk nog beter te verlichten, een eenvoudig instelbare boordiepte én een gemakkelijk te verstellen werktafel. De werktafel kan zowel horizontaal als verticaal worden gedraaid en is zwenkbaar om de kolom heen. De tafel beschikt over een kruis van de t-sleuven, waardoor vrijwel alle klemmen toe te passen zijn! Met de spanhendel van de motor kun je de V-snaren eenvoudig van de spanning af halen, waardoor je deze snel kunt vervangen of verleggen. Met het brede snelheidsbereik van de V-snaren kun je gemakkelijk in diverse materialen boren met bijbehorende boordiameter tot 20 mm. Met de meegeleverde snelspanboorkop kun je eenvoudig boren opspannen tot 16 mm, daarnaast kun je boren met een MK2 opname eenvoudig direct opspannen in deze boormachine.

Tenslotte is deze machine uiteraard uitgevoerd met een noodstop én beschermkappen.

Eigenschappen:

- Professionele kwaliteit
- V-snaar aangedreven
- Voldoet aan CE
- Inclusief beschermkap
- Inclusief noodstop
- Inclusief boorkop
- Inclusief boorstift
- Inclusief uitdrijfspie
- Inclusief machineverlichting
- Met instelbare boordiepte
- Flexibel inzetbare werktafel
- Krachtstroom uitvoering

Extra informatie

Itemnummer	11256
Model	HU 20K-4 NG Topline
EAN	8718242559379
CBS Statistieknummer	84592900
Artikelgroep	HUVEMA Machines Retail
Merk	Huvema

Kenmerken	Boorcapaciteit	20 mm
	Afstand spindel - kolom (uitlading)	215 mm
	Boorspindelopname	MK 2
	Motorvermogen	1,1 kW
	Voltage	400 V
	Boordiepte	80 mm
	Maximale afstand spindel - tafel	590 mm
	Maximale afstand spindel - voet	1100 mm
	Tafelafmetingen	356 x 356 mm
	T-sleuven tafel	4x M14
	Kolomdiameter	80 mm
	Toerentalbereik	160-3000 omw/min
	Aantal toerentallen	16
	Variabel toerental	Nee
	Aandrijving	V-snaar
	Gewicht	81 kg
	Machine afmetingen	720 x 330 x 1620 mm
Verpakkingsafmetingen	800 x 430 x 1780 mm	
Artikelgroep code	1810491	

Product afbeeldingen



