



Teach-in CNC draaibank met ProtoTRAK

Omschrijving

Productomschrijving

Capaciteit en meerwaarde. Na uw eerste dag vraagt u zich af waarom u ooit een conventionele draaibank bent blijven gebruiken.

De Prototrak CNC is de meest gebruiksvriendelijke besturing voor enkelstuks en kleine seriewerken.

- Teach in
- Razendsnel programmeren zonder dat u één code hoeft te kennen.
- Geen verlies aan flexibiliteit ten opzichte van een conventionele machine.
- Reduceer uw arbeidskosten 4- tot 10-voudig, elke keer opnieuw, en altijd.

Productinformatie

- Gratis 1 dag opleiding voor maximaal 3 personen. U hoeft niets te kennen van CNC, enkel de basis van conventioneel verspanen volstaat.
- Gratis plaatsing volgens DIN8606
- Zelfcentrerende 3 klauwplaat
- Koelpompinstallatie
- Snelwisselbeitelhouder met 6 houders
- Losse kop
- Ijlgang met joystick
- Constante snijsnelheid
- Volautomatische smering
- Openschuifbare beschermkap en solide achterwand
- Vaste centers en verloopbus
- Verlichting
- TRAKing[®]

Optioneel

- Automatische 4-weg beitelhouder
- Vlakplaat, onafhankelijke 4 klauw, vaste en/of meelopende bril
- Off-line software
- Geavanceerde opties
- Transport van de machine en de plaatsing op de werkplek
- DXF Converter
- Beitels

De XYZ CNC Prototrak draaibanken zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen qua afmetingen én vermogen. Vind je in ons standaard (voorraad) assortiment geen passende machine?

Neem dan gerust contact met ons op! Onze specialisten helpen je graag met het vinden van de voor jouw toepassing meest geschikte machine.

Extra informatie

Itemnummer	XD16831	
Model	RLX 1630x760	
EAN	8718242478328	
CBS Statistieknummer	84581900	
Artikelgroep	HUVEMA Machines productie XYZ, CNC	
Merk	XYZ	
Kenmerken	Draaidiameter over bed	400 mm
	Afstand tussen centers	760 mm
	Doorlaat hoofdas	54 mm
	Motorvermogen	5,75 kW
	Maximale draaidiameter boven de wagen	218 mm
	Koers van de dwarsslede	216 mm
	Maximale snijlengte	760 mm
	Spilneus	D 1-6 camlock
	Cone van de vaste kop	MK4
	Toerentalbereik	150-2500 omw/min (variabel)
	Koers losse kop	127 mm
	Opname losse kop	MK4
	Pinolediameter losse kop	60 mm
	Bedbreedte	320 mm
	Hoofdafmetingen LxBxH	2080 x 1000 x 1800 mm
Gewicht	1750 kg	
Voltage	400 V	

Product afbeeldingen

