



# Teach-in CNC draaibank met ProtoTRAK

## Omschrijving

### Productomschrijving

104 mm doorlaat en 1750 mm tussen de centers. De protoTRAK bediening maakt van deze machine een echte winnaar.

De Prototrak CNC is de meest gebruiksvriendelijke besturing voor enkelstuks en kleine seriewerken.

- Teach in
- Razendsnel programmeren zonder dat u één code hoeft te kennen.
- Geen verlies aan flexibiliteit ten opzichte van een conventionele machine.
- Reduceer uw arbeidskosten 4- tot 10-voudig, elke keer opnieuw, en altijd.

### Productinformatie

- Gratis 1 dag opleiding voor maximaal 3 personen. U hoeft niets te kennen van CNC, enkel de basis van conventioneel verspanen volstaat.
- Gratis plaatsing volgens DIN8606
- Zelfcentrerende 3 klauwplaat
- Koelpompinstallatie
- Snelwisselbeitelhouder met 6 houders
- Losse kop
- Constante snijsnelheid
- Ijlgang met joystick
- Volautomatische smering
- Openschuifbare beschermkap en solide achterwand
- Vaste centers en verloopbus
- Verlichting
- TRAKing<sup>®</sup>

### Optioneel

- Automatische 4- of 8-weg beitelhouder
- Vlakplaat, onafhankelijke 4-klauw, vaste en/of meelopende bril
- Off-line software
- Geavanceerde opties
- DXF Converter
- Transport van de machine en plaatsing op de werkplek.
- Opleiding bij u ter plaatse (Gratis opleiding 1 dag standaard inbegrepen)
- Beitel

**De XYZ CNC Prototrak draaibanken zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen qua afmetingen**

**én vermogen. Vind je in ons standaard (voorraad) assortiment geen passende machine? Neem dan gerust contact met ons op! Onze specialisten helpen je graag met het vinden van de voor jouw toepassing meest geschikte machine.**



## Extra informatie

---

Itemnummer	XD16836XYZ
Model	RLX 555x1750
EAN	8718242478373
CBS Statistieknummer	84581900
Artikelgroep	HUVEMA Machines productie XYZ, CNC
Merk	XYZ

	Draaidiameter over bed	560 mm
	Afstand tussen centers	1750 mm
	Doorlaat hoofdas	104 mm
	Motorvermogen	11 kW
	Maximale draaidiameter in de zak	780 mm
	Maximale draaidiameter boven de wagen	350 mm
	Koers van de dwarsslede	280 mm
	Maximale snijlengte	1650 mm
	Spilneus	D 1-11 camlock
Kenmerken	Cone van de vaste kop	MK7 in verloopbus
	Toerentalbereik	30-1800 omw/min (vario in 2 trappen)
	Koers losse kop	160 mm
	Opname losse kop	MK5
	Pinolediameter losse kop	90 mm
	Bedbreedte	370 mm
	Hoofdafmetingen LxBxH	3350 x 1600 x 1950 mm
	Gewicht	4100 kg
	Voltage	400 V

Artikelgroep code 1282441

# Product afbeeldingen

---

