



# Industriële kolomboormachine met tapfunctie en kruistafel

## Omschrijving

Deze industriële kolomboormachine heeft boorcapaciteit van 40 mm. De machine is uitsluitend vervaardigd uit materialen en componenten die een hoge kwaliteit, bedieningsgemak, betrouwbaarheid en een lange levensduur garanderen. De krachtige en moderne machine is voorzien van een inverter voor variabele toerentalregeling.

De kwalitatief hoogwaardige kruistafel is voorzien van T – gleuven en heeft nastelbare zwaluwstaartgeleidingen. Deze kolomboormachine is vooral populair in reparatiewerkplaatsen en industriële productie.

### Eigenschappen:

- Met kruistafel van 255x630mm
- Handmatige spindelvoeding: 0,006-0,1-0,1mm
- Krachtige motor met 2 snelheden
- Verplaatsing kruistafel: X= 425 Y=200 Z=500 mm
- V-snaaraandrijving met uitgebalanceerde aandrijfschijven voor een rustige loop
- Geïntegreerde machineverlichting
- Compacte, stabiele gietijzeren constructie in een modern design
- Stabiele en gepolijste stalen kolom, ontworpen voor zwaar gebruik



## Extra informatie

---

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Itemnummer           | 11174                     |
| Model                | HU 40 MPT-4 Vario         |
| EAN                  | 8718242571821             |
| CBS Statistieknummer | 84592900                  |
| Artikelgroep         | HUVEMA Machines Industrie |
| Merk                 | Huvema                    |

|           |  |                         |
|-----------|--|-------------------------|
|           | Boorcapaciteit                         | 40 mm                   |
|           | Tapcapaciteit                          | M 24                    |
|           | Afstand spindel - kolom<br>(uitlading) | 300 mm                  |
|           | Boorspindelopname                      | MK 4                    |
|           | Motorvermogen                          | 2,2 kW                  |
|           | Voltage                                | 400 V                   |
|           | Boordiepte                             | 130 mm                  |
|           | Maximale afstand spindel -<br>tafel    | 640 mm                  |
|           | Maximale afstand spindel -<br>voet     | 1250 mm                 |
| Kenmerken | Tafelafmetingen                        | 255 x 630 mm            |
|           | T-sleuven tafel                        | M12                     |
|           | Kolomdiameter                          | 120 mm                  |
|           | Toerentalbereik                        | 185-1540<br>omw/min     |
|           | Aantal toerentallen                    | 4                       |
|           | Variabel toerental                     | Ja                      |
|           | Aandrijving                            | V-snaar                 |
|           | Voetafmetingen                         | 450 x 670 mm            |
|           | Gewicht                                | 380 kg                  |
|           | Machine afmetingen                     | 550 x 1000 x<br>1870 mm |

Artikelgroep code 2210767

# Product afbeeldingen



