



# Snelspan parallelklem / profielschroefklem

## Omschrijving

Deze universele snelspan parallelklem wordt gebruikt voor het binnen en buiten spannen van profielen en andere werkstukvormen. De vrijdragende bekken van de klem blijven altijd parallel aan elkaar. Het C-vormig ontwerp maakt het mogelijk, om ook werkstukken als H-balken op te spannen. De platen zijn gemaakt van Chroom-Molybdeenstaal gelegeerd staal met een hoge treksterkte. Dankzij de zgn. cantilever klemwerking blijft de handgreep van deze profielschroefklem uit het werkgebied.

4 verschillende grijpvlakken:

Glad oppervlak: voor algemene klemming

Kruisprismavlak: verhoogt de wrijving tussen de spanvlakken.

V-blok: voor het opspannen van rond werkstuk.

X-blok: voor het opspannen van rond werkstuk, kantprofiel

- Gepatenteerd systeem voor het snel aanpassen van de spanwijdte van de klem.
- Krachtige trapeziumdraadspindel van gelegeerd staal met een grove draad voor meer stijfheid.
- Eenvoudig arbeidsbesparend snelspansysteem
- Draadspindel met doppen om letsel te voorkomen en de draadspindel soepeler te laten draaien.
- Eenvoudig en snel verstelbaar.

## Extra informatie

---

Itemnummer	21131088	
Model	HU TC 2	
EAN	8718242584685	
Artikelgroep	HUVEMA / PARD Handgereedschap	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Spanlengte (A)	50 mm
	Diepte (B)	33 mm
	Diepte (C)	42 mm
	Spankracht	310 kg
	Gewicht	0,25 kg
Artikelgroep code	2368612	

## Product afbeeldingen

