



Snelspan parallelklem / profielschroefklem

Omschrijving

Deze universele snelspan parallelklem wordt gebruikt voor het binnen en buiten spannen van profielen en andere werkstukvormen. De vrijdragende bekken van de klem blijven altijd parallel aan elkaar. Het C-vormig ontwerp maakt het mogelijk, om ook werkstukken als H-balken op te spannen. De platen zijn gemaakt van Chroom-Molybdeenstaal gelegeerd staal met een hoge treksterkte. Dankzij de zgn. cantilever klemwerking blijft de handgreep van deze profielschroefklem uit het werkgebied.

4 verschillende grijpvlakken:

Glad oppervlak: voor algemene klemming

Kruisprismavlak: verhoogt de wrijving tussen de spanvlakken.

V-blok: voor het opspannen van rond werkstuk.

X-blok: voor het opspannen van rond werkstuk, kantprofiel

- Gepatenteerd systeem voor het snel aanpassen van de spanwijdte van de klem.
- Krachtige trapeziumdraadspindel van gelegeerd staal met een grove draad voor meer stijfheid.
- Eenvoudig arbeidsbesparend snelspansysteem
- Draadspindel met doppen om letsel te voorkomen en de draadspindel soepeler te laten draaien.
- Eenvoudig en snel verstelbaar.

Extra informatie

Itemnummer	21131089	
Model	HU TC 3	
EAN	8718242584692	
Artikelgroep	HUVEMA / PARD Handgereedschap	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Spanlengte (A)	75 mm
	Diepte (B)	35 mm
	Diepte (C)	49 mm
	Spankracht	500 kg
	Gewicht	0,52 kg
Artikelgroep code	2368612	

Product afbeeldingen

