



# NC gestuurd aanslagsysteem (meet/opduw)

## Omschrijving

Ideaal om snel en uiterst nauwkeurig de materiaalaanslag te verstellen en het te bewerken materiaal te positioneren. Bovendien te gebruiken als zowel aanslag- als opduwsysteem. Het systeem is snel en eenvoudig te monteren op iedere nieuwe of bestaande rollenbaan. De servogestuurde aanslagwagen is voorzien van twee spelingsvrije lineaire loopwagens en wordt standaard geleverd met een handmatig opklapbare aanslag. De Huvema LMS30 is te gebruiken aan bijvoorbeeld zaagmachines, boormachines, knipmachines en ponsmachines. Kan zowel links als rechts van de bewerkingsmachine geplaatst worden.

### Eigenschappen:

10420 LMS30 4 meter

10425 112S NC besturing in zuil 3.3Nm

### Opties:

10422 Verlenging lineaire geleiding per meter

10413 Rollenbaan per meter RB 350

10424 Mechanische materiaalklem 300mm

## Extra informatie

---

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Itemnummer           | 10427                 |
| Model                | LMS30-NC              |
| EAN                  | 8718242159432         |
| CBS Statistieknummer | 84615011              |
| Artikelgroep         | HUVEMA Industrie (EU) |
| Merk                 | Huvema                |
| Kenmerken            | Max. werklengte 3,6 m |
| Artikelgroep code    | 1041503               |



