Huvema B.V
Kennedylaan 14
5466 AA Veghel
Nederland

info@huvema.nl
Tel +31 413 34 22 75
KVK 16028008
Btw NL003107905B01

Elektrode lasapparaat MMA

Omschrijving

Compacte en lichte lasinverter voor zowel elektrodelassen als TIG lassen Te gebruiken met een breed scala aan elektroden: rutiel, basis, roestvrij staal, gietijzer, enz.
lassen. Met hot-start en anti-sticking functie, Het instellen van de lasparameters is zeer eenvoudig. Met het instellen van de diameter van de laselektrode worden de lasinstellingen automatisch ingesteld. Het resultaat is altijd het juiste amperage en voltage en daarmee een mooie las.
De Telwin Infinity 180 is een licht en compact lasapparaat met een regelbereik van 20 tot 160A en geschikt voor alle elektroden (DC): van 1,6 tot 4 mm.

De Telwin Infinity 180 is ook geschikt voor TIG lassen. Hiervoor heb je wel extra accessoires nodig zoals een TIG Torch, de gasregulator en TIG lasdraad.

Inclusief:
Kabel 2 meter (art. T124465)
Kabel 3 meter (art. T124466)
Klem (art. T712030)
Elektrodehouder (art. T712260)

Eigenschappen:

- Compact en licht
- Hoge lasstroomstabiliteit ondanks schommelingen in de netspanning
- Onsteking van de elektrode zonder spatten dankzij de hotstart-functie
- Antisticking-functie voorkomt dat de elektrode blijft plakken aan het materiaal
- Thermostatische beveiligingen, overspanning, onderspanning, overstroom,
- Motorgenerator (+/- 15%) beveiligingen.
- Compleet met MMA lasaccessoires.

Extra informatie

Itemnummer	T816081
Model	INFINITY 180 230V ACX
Modelgroep	Lassen met elektrode MMA
EAN	8004897967561
CBS Statistieknummer	85153918000
Artikelgroep	TELWIN Laden en lassen
Merk	TELWIN

Kenmerken	Inschakelduur EN60974-1	160@35%
	Gewicht	6,145 kg
	Max. stroom	160 A
	Opgenomen vermogen min./max.	3,3 - 4,5 kW
	Netzekering	16 A
	Isolatieklasse	IP23
	Max. spanning leeg	60 V
	Stroomopname	23 A
	Min. vermogen generator	7 kW
	Rendement / factor van vermogen	90%
	Diameter MMA-elektrode min./max.	1,6 - 4 mm
	Veld regeling stroom	20 - 160 A
	Stroom aan 60%	120 A
	Max. stroom	30 A
	Factor van vermogen	0,7
	Afmetingen l x b x h	354 x 145 x 240 mm
	Voltage	230 V
Artikelgroep code	954220	

Product afbeeldingen