



---

# Industriële kolomboormachine - 25 mm - 230V

## Omschrijving

---

Industriële kolomboormachine van Europees fabrikaat, met nauwkeurige én geruisloze werking. De boormachine is in snelheid regelbaar via instelbare v-snaar overbrenging. Uitgerust van een precisiespindel met geharde morseconus. De boortafel is verstelbaar in hoogte doormiddel van een zwenkarm, daarnaast is er de mogelijkheid om de tafel weg te draaien én te kantelen met behulp van gradenverdeling. Afmetingen van de tafel zijn 350 x 250 mm. Bovenzijde van tafel voorzien van T sleuven, onderzijde voorzien van geïntegreerde boorklem. Betrouwbare boormachine, gebouwd volgens de hoogste veiligheidsnormen.

Breed toepasbaar dankzij de diverse mogelijkheden.

Eigenschappen:

Handmatige toerentalregeling

Kantelbare tafel met geïntegreerde boorklem

Handmatige toevoer

V-snaar overbrenging

Beschermkap met microschakelaar



## Extra informatie

---

Itemnummer	11160
Model	HU 25E PGM Vario
EAN	8718242197199
CBS Statistieknummer	84592900
Artikelgroep	HUVEMA Industrie (EU)
Merk	Huvema

Kenmerken	Boorcapaciteit	25 mm
	Tapcapaciteit	M 16
	Afstand spindel - kolom (uitlading)	203 mm
	Boorspindelopname	MK 3
	Motorvermogen	0,75 kW
	Voltage	230 V
	Boordiepte	100 mm
	Maximale afstand spindel - tafel	830 mm
	Maximale afstand spindel - voet	1185 mm
	Kolomdiameter	98 mm
	Overbrenging	Trap poelie met potentiometer
	Toerental	var (98 ÷ 3.440) omw/min
	T-gleufafmetingen en interaxis	Nº 2 / 12 / 100 mm
	T-gleufafmetingen en interaxis voor kruistafel	Nº 2 / 16 / 60 mm
	Afmeting werktafel	350 x 250 mm
	Werktafel	Kanteltafel met klem en tandheugel
	Afmetingen	1650 x 500 x 850 mm
Gewicht	185 kg	

Artikelgroep code

1160826

## Product afbeeldingen

