



Industriële kolomboormachine - 25 mm - 400V

Omschrijving

Industriële kolomboormachine van Europees fabrikaat, met een nauwkeurige én geruisloze werking. De boormachine is variabel in snelheid, regelbaar via instelbare v-snaar overbrenging met potentiometer. Toerental nauwkeurig instelbaar in diverse stappen met (binnen deze stappen) traploze verstelling. Uitgerust van een precisiespindel met geharde morseconus. De boortafel is verstelbaar in hoogte door middel van een zwenkarm, daarnaast bestaat de mogelijkheid om de tafel weg te draaien. De tafel afmetingen zijn 350 x 250 mm. De tafel is voorzien van T sleuven. De boormachine is gebouwd volgens de hoogste veiligheidsnormen. Dankzij het variabel toerental is deze boormachine breed toe te passen op verschillende materiaalsoorten.

Kenmerken:

- Variabele toerentalregeling
- Handmatige voeding
- V-snaar overbrenging
- Elektronische potentiometer
- Verstelbare boortafel
- Beschermkap met microscharnelaar

Extra informatie

Itemnummer	11161	
Model	HU 25 PG-4	
EAN	8718242197205	
CBS Statistieknummer	84592900	
Artikelgroep	HUVEMA Industrie (EU)	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Boorcapaciteit	25 mm
	Tapcapaciteit	M 16
	Afstand spindel - kolom (uitlading)	203 mm
	Boorspindelopname	MK 3
	Motorvermogen	0,75 kW
	Voltage	400 V
	Boordiepte	100 mm
	Kolomdiameter	98 mm
	Overbrenging	Trap poelie
	Toerental	12 (164 - 2460) omw/min
	T-gleufafmetingen en interaxis	N° 2 / 12 / 100 mm
	T-gleufafmetingen en interaxis voor kruistafel	N° 2 / 16 / 60 mm
	Afmeting werktafel	350 x 250 mm
	Werktafel	Kantelbare tafel met tandheugel
Afmetingen	1650 x 500 x 850 mm	
Gewicht	185 kg	

Product afbeeldingen

