



Industriële kolomboormachine - 25 mm - 400V

Omschrijving

Zwaar uitgevoerde kolomboormachine voor productie, industrie. De machine is voorzien van spelingsvrije spindel en geschikt voor een productie opstelling, omdat de kop van de machine op hoogte van een productie rollenbaan kan worden gesteld. De machine is voorzien van een zware motorplaat en tandriem aandrijving. Dit zorgt voor een zeer laag geluidsniveau en geen trillingen.

- Inclusief snelspanboorkop
- Inclusief boorstift
- Inclusief uitdrijfspie
- Inclusief inbus set
- Voorzien van zware motorplaat
- Zware voet met T-sleuven
- Noodstop aan voorkant
- Universele beschermkap
- Kophoogte instelbaar
- Zware tafel
- Boordiepte gemakkelijk instelbaar

Extra informatie

| | |
|----------------------|------------------------|
| Itemnummer | 11037 |
| Model | HU 25F Industry |
| EAN | 8718242540711 |
| CBS Statistieknummer | 84596990 |
| Artikelgroep | HUVEMA Machines Retail |
| Merk | Huvema |

| | | |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|
| | Boorcapaciteit | 25 mm |
| | Afstand spindel - kolom (uitlading) | 205 mm |
| | Boorspindelopname | MK 2 |
| | Motorvermogen | 0,75 kW |
| | Voltage | 400 V |
| | Boordiepte | 100 mm |
| | Maximale afstand spindel - tafel | 850 mm |
| | Maximale afstand spindel - voet | 1160 mm |
| | Tafelafmetingen | 320 x 320 mm |
| Kenmerken | T-sleuven tafel | 2x M14 |
| | Kolomdiameter | 80 mm |
| | Toerentalbereik | 200-2350 omw/min |
| | Aantal toerentallen | 5 |
| | Variabel toerental | Nee |
| | Aandrijving | V-snaar |
| | Gewicht | 128 kg |
| | Machine afmetingen | 750 x 350 x 1650 mm |
| | Voetafmetingen | 600 x 385 mm |
| | Verpakkingsafmetingen | 655 x 440 x 1525 mm |

Artikelgroep code 1390860

Product afbeeldingen



