



Pneumatische taparm M3-M20 (met 90° adapter)

Omschrijving

Deze pneumatische taparm, type AT-20/II+AT20-90° heeft een werkbereik tot 1900 mm. De tapcapaciteit van deze machine is M3-M20. Standaard wordt deze taparm geleverd met verloopstuk, adapter voor boren en 90° adapter voor tappen in diverse richtingen. Dankzij de constructie kan de arm snel en eenvoudig in de buurt van het werkstuk worden geplaatst.

Met deze taparm kan binnendraad van verschillende afmetingen worden geproduceerd. Het ontwerp van de beweegbare arm biedt u een gemakkelijke en handige manier van werken. Afhankelijk van de werkomstandigheden kunt u ook accessoires voor multifunctioneel tappen aanschaffen.

Eigenschappen:

- Met adapter voor boren
- 90° adapter voor het tappen in verschillende richtingen.
- Standaard geleverd met verloopstuk/smeerset
- Werkbereik tussen 200 mm en 1900 mm
- Voor het tappen van M3-M20
- Inclusief pneumatische tapspindel
- Met luchtunit en luchtslang
- Grootte adapteraansluiting: 2
- Voor professioneel en industrieel gebruik.
- Optioneel: werktafel (art. nr. 31779)

Inclusief 7 tappotjes met slipkoppeling

M3 20111812 DIN 371 19/1

M6 20111823 DIN 371 31/2

M8 20111824 DIN 371 31/2

M10 20111826 DIN 371 31/2

M12 20111827 DIN 376 31/2

M16 20111829 DIN 376 31/2

M20 20111831 DIN 376 31/2

Extra informatie

Itemnummer	31760	
Model	HU Tap AT-20/II+AT20-90°	
EAN	8718242077750	
CBS Statistieknummer	84597000	
Artikelgroep	HUVEMA Machines Industrie	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Tapcapaciteit	M3~M20
	Toerental	150 - 400 omw/min
	Werk lengte	200 - 1900 mm
	Kantelen tot 90 graden	Ja
	Tappotjes	7 tappotjes met slipkoppeling M3-M20
	Gewicht	38 kg
	Aandrijving	Pneumatisch
Artikelgroep code	64116	

Product afbeeldingen

