



# Pneumatische taparm M3~M12

## Omschrijving

Deze pneumatische taparm, type AT-12/II mm heeft een werkbereik tot 1900 mm. De tapcapaciteit van deze machine is M3-M12. Dankzij de constructie is de arm snel en gemakkelijk bij het werkstuk te positioneren. Eenvoudig te monteren op een werkblad.

Deze taparm kan worden gebruikt voor de productie van inwendige schroefdraad van verschillende afmetingen. Het ontwerp van de beweegbare arm biedt je een gemakkelijke en handige manier om te bedienen. Afhankelijk van de werkomstandigheden kun je ook accessoires aanschaffen om multifunctioneel te kunnen tappen.

### Eigenschappen:

- Standaard geleverd met reduceer/smeerset
- Werkbereik tussen 200 mm en 1900 mm
- Voor tappen M3-M12
- Inclusief pneumatische tapspindel
- Met luchtunit en luchtslang
- Voor professioneel en industrieel gebruik.
- Optioneel: adapter B16 (art. nr. 31690)
- Optioneel: werktafel (art. nr. 31779)

Inclusief 6 tappotjes met slipkoppeling

M3 20111812 DIN 371 19/1

M4 20111814 DIN 371 19/1

M6 20111816 DIN 371 19/1

M8 20111817 DIN 371 19/1

M10 20111818 DIN 376 19/1

M12 20111820 DIN 376 19/1

## Extra informatie

Itemnummer	31681	
Model	HU Tap AT-12/II M3-M12	
EAN	8718242076296	
CBS Statistieknummer	84597000	
Artikelgroep	HUVEMA Machines Industrie	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Tapcapaciteit	M3~M12
	Toerental	400 omw/min
	Werk lengte	200 - 1900 mm
	Tappotjes	6 tappotjes met slipkoppeling M3-M12
	Gewicht	23 kg
	Aandrijving	Pneumatisch
Artikelgroep code	64075	



