



Pneumatische taparm M3~M16 (met 90° adapter)

Omschrijving

Deze pneumatische taparm, type AT-16/II+AT16-90° heeft een werkbereik tot 1900 mm. De tapcapaciteit van deze machine is M3-M16. Standaard wordt deze taparm geleverd met verloopstuk, adapter voor boren en **90° adapter** zodat in alle richtingen getapt kan worden. Dankzij de constructie kan de arm snel en eenvoudig bij het werkstuk gepositioneerd worden.

Met deze taparm kan inwendige schroefdraad van verschillende afmetingen worden geproduceerd. Het ontwerp van de beweegbare arm biedt je een gemakkelijke en handige manier van werken. Afhankelijk van de werkomstandigheden kun je ook accessoires aanschaffen voor multifunctioneel tappen.

Eigenschappen:

- Met adapter voor boren
- 90° adapter zodat in alle richtingen getapt kan worden.
- Standaard geleverd met verloopstuk en reduceer/smeerset

- Werkbereik tussen 200 mm en 1900 mm
- Voor het tappen van M3-M16
- Inclusief pneumatische tapspindel
- Met luchtunit en luchtslang
- Voor professioneel en industrieel gebruik.
- Aansluitgrootte adapter: 2
- Optioneel: werktafel (art. nr. 31779)

Inclusief 6 tappotjes met slipkoppeling

M3 20111812 DIN 371 19/1

M6 20111823 DIN 371 31/2

M8 20111824 DIN 371 31/2

M10 20111826 DIN 371 31/2

M12 20111827 DIN 376 31/2

M16 20111829 DIN 376 31/2

Extra informatie

Itemnummer	31689	
Model	HU Tap AT-16/II+AT16-90°	
EAN	8718242077590	
CBS Statistieknummer	84597000	
Artikelgroep	HUVEMA Machines Industrie	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Tapcapaciteit	M3~M16
	Toerental	300 omw/min
	Werk lengte	200 - 1900 mm
	Kantelen tot 90 graden	Ja
	Tappotjes	6 tappotjes met slipkoppeling M3-M16
	Gewicht	27 kg
	Aandrijving	Pneumatisch
Artikelgroep code	1667630	

Product afbeeldingen

