



Pneumatische taparm M2~M8

Omschrijving

Deze pneumatische taparm type AQ 08-950 heeft een radius werkbereik tot 950 mm. en is geschikt voor tappen M2-M8. Dankzij de constructie is de arm snel te positioneren bij het werkstuk. Deze taparm wordt gebruikt voor de productie van inwendige schroefdraad van verschillende afmetingen. De arm is eenvoudig te monteren op een werkblad. Het ontwerp van de beweegbare arm biedt je een gemakkelijke en handige manier om te bedienen. Afhankelijk van de werkomstandigheden kun je ook accessoires aanschaffen om multifunctioneel te kunnen tappen.

Eigenschappen:

- Voor tappen M2-M8
- Standaard geleverd met reduceer/smeerset
- Werkbereik tussen 100 mm en 950 mm
- Inclusief pneumatische tapspindel
- Kolom voor tafelmontage
- Met luchtunit en luchtslang
- Voor professioneel en industrieel gebruik.

Inclusief 6 tappotjes met slipkoppeling

M2 20111879 DIN 371 19/1

M3 20111812 DIN 371 19/1

M4 20111814 DIN 371 19/1

M5 20111815 DIN 371 19/1

M6 20111816 DIN 371 19/1

M8 20111817 DIN 371 19/1

Extra informatie

Itemnummer	31765	
Model	HU Tap AQ-08-950	
EAN	8718242073820	
CBS Statistieknummer	84597000	
Artikelgroep	HUVEMA Machines Industrie	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Tapcapaciteit	M2~M8
	Toerental	700 omw/min
	Werk lengte	100 - 950 mm
	Gewicht	16 kg
	Tappotjes	6 tappotjes met slipkoppeling M2-M8
	Aandrijving	Pneumatisch
Artikelgroep code	64081	

