



# Pijpenslijper inclusief rol Ø32mm

## Omschrijving

De machine heeft 3 bedienvlakken: vooraan voor buizen (met buizenklem), bovenaan voor vlaklijpen en achteraan voor rondslijpen (met werkstuksteun) Buisuitslijper: voor diverse metalen buizen en profielen Hoekinstelling buizenklem van 30 tot 90° Eenvoudige klemming en efficiënte werking met hefboomhendel. Prismabek met aanslag, instelbaar zonder sleutels. Sterke motor met 2 snelheden voor verwerken van zowel staal als inox. Snel wisselen van draairichting en snelheid met keuzeschakelaars. Kan aangesloten worden op een stofafzuiging dankzij de afzuigmonden. Gemakkelijke wissel van de schuurband en slijprollen. Veiligheden: Voorzien van een aparte noodstop en afzonderlijke start / stopknop Nullastspanning Wegklapbare veiligheidsafscherming. Geschikt voor: Buizen en klassieke slijpwerkzaamheden. Ateliers met beperkte ruimtes Werkplaatsen, onderhoudsdiensten, scholen en opleidingcentra.

### Eigenschappen:

hoekinstelling van 30 tot 90°

aparte noodstop en afzonderlijke start/stop knop

2 snelheden

kan aangesloten worden op een stofafzuiging

schuurbanden en slijprollen zijn makkelijk te vervangen

standaard met 1 slijprol 32mm, aparte slijprollen leverbaar van 20 tot 76mm.

### Optioneel:

- rol Ø20mm 16706
- rol Ø32mm 16707
- rol Ø42mm 16708
- rol Ø48mm 16709
- rol Ø60mm 16711
- rol Ø76mm 16712

## Extra informatie

Itemnummer	16698	
Model	HU 100 PG-4	
EAN	8718242081269	
CBS Statistieknummer	84659990	
Artikelgroep	HUVEMA Machines Retail (Netto)	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Bandafmeting	100 x 2000 mm
	Bandsnelheid	15 & 30 m/s
	Toerental	1400 & 2800 omw/min
	Motorvermogen	3 kW
	Voltage	400 V
	∅ Spanen doorlaat in/uit	68/76 mm
	Buisdiameter	20 - 76 mm
	Verstelbaar support	30 tot - 90 (0-60) °C
	Diameter afzuiging	2 x 100 mm
	Gewicht	175 kg
Verpakkingsafmetingen	1230 x 760 x 800 mm	
Artikelgroep code	347208	

## Product afbeeldingen

