



# Draaibank 280x660 mm met variabel toerental

## Omschrijving

### Productomschrijving

De ideale machine voor onderwijs instellingen en ZZP-ers. Deze draaibank heeft een variabel toerental en separate noodstop, is tevens geschikt voor draadsnijden en wordt geleverd inclusief onderstel.

### Productinformatie

- Variabel toerental inverter
- Prismabed gehard en geslepen
- Toerentaldisplay
- Zelfcentrerende drieklauw 125mm
- Onafhankelijke vierklauw 160mm
- 2 vaste centers
- 4-weg beitelhouder
- Achterplaat
- Meeneemplaat
- Meelopende en vaste bril

**Onze draaibanken zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen qua afmetingen én vermogen. Vind je in ons standaard (voorraad) assortiment geen passende machine? Neem dan gerust contact met ons op! Onze specialisten helpen je graag met het vinden van de voor jouw toepassing meest geschikte machine.**



## Extra informatie

---

Itemnummer	15418
Model	HU 660 I-2
EAN	8718242080477
CBS Statistieknummer	84581900
Artikelgroep	HUVEMA Machines Retail
Merk	Huvema

Kenmerken	Draaidiameter over bed	280 mm
	Afstand tussen centers	660 mm
	Doorlaat hoofdas	26 mm
	Motorvermogen	0,75 kW
	Draaidiameter over support	182 mm
	Centerhoogte	140 mm
	Bedbreedte	155 mm
	Aantal toerentallen	3
	Toerentalbereik	100 - 2000 omw/min
	Spilneus	DIN 6350
	Opname hoofdas	MK4
	Verplaatsing losse kop	65 mm
	Opname losse kop	MK3
	Diameter losse kop	32 mm
	Dwarsverplaatsing support	145 mm
	Verplaatsing beitelsupport	95 mm
	Draadsnijden metrisch	0.25 - 3.5 mm
	Draadsnijden inch	8 - 72 TPI
	Voedingsbereik langs	0.063 - 3.5 mm
	Voltage	230 V
	Gewicht	150 kg
Machine afmetingen	1300 x 600 x 1250 mm	
Verpakkingsafmetingen	1430 x 570 x 630 mm	
Artikelgroep code	485097	

# Product afbeeldingen

