



Kolomboormachine - 32 mm - 400V

Omschrijving

De HU 30 NC is een stabiele en robuuste kolomboormachine met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Met een boorcapaciteit van 32 mm heeft deze v-snaar aangedreven boormachine een ruime capaciteit. Voorzien van beschermkap met onderbrekingsschakelaar voor de spindel. De V-snaar kap is voorzien van een veiligheidsschakelaar zodat de machine niet in werking kan komen bij het wisselen van de V-snaren. De HU 30 NC is uitgevoerd met een ruime boortafel met koelmiddelrichting, instelbare diepte-aanslag én links-rechtsloop waardoor tappen mogelijk is. De tafel en machinevoet zijn voorzien van T-sleuven.

- Inclusief snelspanboorkop
- Inclusief boorstift
- Inclusief uitdrijfspie
- Inclusief inbus set
- Extra grote koeltafel
- Tafel draaibaar en kantelbaar
- Noodstop aan voorzijde
- Met links-rechtsloop

Nu ook te verkrijgen in een combipakket: 88802

Extra informatie

Itemnummer	11105
Model	HU 30 NC-4
EAN	8718242081092
CBS Statistieknummer	84592900
Artikelgroep	HUVEMA Machines Retail (Netto)
Merk	Huvema

Kenmerken	Boorcapaciteit	32 mm
	Afstand spindel - kolom (uitlading)	250 mm
	Boorspindelopname	MK 3
	Motorvermogen	1,1 kW
	Voltage	400 V
	Boordiepte	120 mm
	Maximale afstand spindel - tafel	710 mm
	Maximale afstand spindel - voet	1200 mm
	Tafelafmetingen	475 x 425 mm
	T-sleuven tafel	3x M16
	Kolomdiameter	92 mm
	Aantal toerentallen	12
	Toerentalbereik	120-3480 omw/min
	Variabel toerental	Nee
	Aandrijving	V-snaar
	Gewicht	120 kg
	Machine afmetingen	850 x 550 x 1680 mm
Verpakkingsafmetingen	893 x 516 x 1828 mm	
Artikelgroep code	605606	

Product afbeeldingen



