



Draaibank 460x1500 mm met variabel toerental en digitale uitlezing

Omschrijving

Productomschrijving

De lijn Huvema PROFI draaibanken is een instapserie professionele draaibanken van Huvema. Eenvoudig te bedienen, compleet in één aanschaf, degelijk én betaalbaar, dát is wat de Huvema PROFI serie kenmerken. De PROFI draaibanken zijn dé werkplaats draaibanken als productie niet de noodzaak is.

De PROFI draaibanken zijn ontwikkeld met een precisie geslepen én inductie gehard bed. De machines hebben een robuust onderstel, waardoor ze zeer stabiel zijn. De bediening is erg gebruiksvriendelijk, voor zowel de kleine als de grotere maten. Daarnaast worden de machines compleet geleverd met 3-klauw, 4-klauw, meelopende, vaste bril, digitale uitlezing én koeling. Deze PROFI serie is ondanks deze kenmerken dusdanig scherp geprijsd dat de PROFI serie een match is voor veel werkplaatsen, scholen en de kleine industrie.

Vanzelfsprekend voldoen de PROFI draaibanken aan de laatste CE richtlijnen, allemaal om veilig werken standaard te maken.

Productinformatie

- Zelfcentrerende 3-klauw
- Onafhankelijke 4-klauw
- Stelplaat
- Vaste bril
- Meelopende bril
- Digitale uitlezing
- 4-weg houder voor draaibeitels
- Machineverlichting
- Beschermkappen
- Koeling
- Gereedschapset tbv onderhoud machine
- Variabel toerental

Optioneel

- Overige klauwplaten
- Sets snelwisselbeitelhouder
- Meedraaiend center
- Draaigereedschappen

- Boorkop

De PROFI draaibanken zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen qua afmetingen én vermogen. Vind je in ons standaard (voorraad) assortiment geen passende machine? Neem dan gerust contact met ons op! Onze specialisten helpen je graag met het vinden van de voor jouw toepassing meest geschikte machine.

Extra informatie

Itemnummer	30812	
Model	HU 460x1500-4 VAC NG Newall	
EAN	8718242078962	
CBS Statistieknummer	84581900	
Artikelgroep	HUVEMA Machines Industrie	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Draaidiameter over bed	460 mm
	Afstand tussen centers	1500 mm
	Doorlaat hoofdas	58 mm
	Motorvermogen	5,5 kW
	Draaidiameter over support	270 mm
	Centerhoogte	230 mm
	Draaidiameter over zak	690 mm
	Bedbreedte	300 mm
	Aantal toerentallen	2
	Toerentalbereik	30 - 2000 omw/min
	Spilneus	D1-6 / CAMLOCK
	Opname hoofdas	MK6
	Verplaatsing losse kop	130 mm
	Opname losse kop	MK4
	Diameter losse kop	60 mm
	Dwarsverplaatsing support	285 mm
	Verplaatsing beitelsupport	128 mm
	Draadsnijden metrisch	0.1 - 14 mm
	Draadsnijden inch	2 - 112 TPI
	Diametraal pitch	4 - 112 DP
	Module pitch	0.1 - 7 MOD
	Voedingsbereik langs	0.031 - 1.7 mm
	Voedingsbereik dwars	0.014 - 0.784 mm
Voltage	400 V	
Gewicht	2220 kg	
Machine afmetingen	2750 x 1080 x 1370 mm	
Verpakkingsafmetingen	2800 x 1120 x 1620 mm	
Artikelgroep code	1688933	

Product afbeeldingen

