



# Draaibank 410x1000 mm met digitale uitlezing

## Omschrijving

### Productomschrijving

De lijn Huvema PROFI draaibanken is een instapserie professionele draaibanken van Huvema. Eenvoudig te bedienen, compleet in één aanschaf, degelijk én betaalbaar, dát is wat de Huvema PROFI serie kenmerken. De PROFI draaibanken zijn dé werkplaats draaibanken als productie niet de noodzaak is.

De PROFI draaibanken zijn ontwikkeld met een precisie geslepen én inductie gehard bed. De machines hebben een robuust onderstel, waardoor ze zeer stabiel zijn. De bediening is erg gebruiksvriendelijk, voor zowel de kleine als de grotere maten. Daarnaast worden de machines compleet geleverd met 3-klauw, 4-klauw, meelopende, vaste bril, digitale uitlezing én koeling. Deze PROFI serie is ondanks deze kenmerken dusdanig scherp geprijsd dat de PROFI serie een match is voor veel werkplaatsen, scholen en de kleine industrie.

Vanzelfsprekend voldoen de PROFI draaibanken aan de laatste CE richtlijnen, allemaal om veilig werken standaard te maken.

### Productinformatie

- Zelfcentrerende 3-klauw
- Onafhankelijke 4-klauw
- Stelplaat
- Vaste bril
- Meelopende bril
- Digitale uitlezing (SINO)
- 4-weg houder voor draaibeitels
- Machineverlichting
- Beschermkappen
- Koeling
- Gereedschapset tbv onderhoud machine
- 2 stappen motor

### Optioneel

- Overige klauwplaten
- Sets snelwisselbeitelhouder
- Meedraaiend center
- Draaigereedschappen

- Boorkop

**De PROFI draaibanken zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen qua afmetingen én vermogen. Vind je in ons standaard (voorraad) assortiment geen passende machine? Neem dan gerust contact met ons op! Onze specialisten helpen je graag met het vinden van de voor jouw toepassing meest geschikte machine.**



## Extra informatie

Itemnummer	30604	
Model	HU 410x1000-4 SINO	
EAN	8718242087902	
CBS Statistieknummer	84581900	
Artikelgroep	HUVEMA Machines Industrie	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Draaidiameter over bed	410 mm
	Afstand tussen centers	1000 mm
	Doorlaat hoofdas	52 mm
	Motorvermogen	3,3 kW
	Draaidiameter over support	255 mm
	Centerhoogte	205 mm
	Draaidiameter over zak	580 mm
	Bedbreedte	250 mm
	Aantal toerentallen	16
	Toerentalbereik	45 - 1800 omw/min
	Spilneus	D1-6 / CAMLOCK
	Opname hoofdas	MK6
	Verplaatsing losse kop	120 mm
	Opname losse kop	MK4
	Diameter losse kop	50 mm
	Dwarsverplaatsing support	210 mm
	Verplaatsing beitelsupport	140 mm
	Draadsnijden metrisch	0.2 - 14 mm
	Draadsnijden inch	2 - 72 TPI
	Diametraal pitch	8.0 - 44.0 DP
	Module pitch	0.3 - 3.5 MOD
	Voedingsbereik langs	0.05 - 1.7 mm
	Voedingsbereik dwars	0.025 - 0.85 mm
Voltage	400 V	
Gewicht	1550 kg	
Machine afmetingen	1940 x 852 x 1320 mm	
Verpakkingsafmetingen	2060 x 900 x 1640 mm	
Artikelgroep code	1681262	

# Product afbeeldingen

