



Slijpbank

Omschrijving

Hydraulische slijpbank. Hydraulische langsvoeding, dwarsvoeding motoraangedreven.

Eigenschappen:

hydraulisch instelbare tafilverplaatsing
automatische smering
kruisslede
slijpsteen
gereedschapskist met gereedschap
kogelschroefaandrijving dwarsvoeding
stelschroeven met blokken
wiellager
diamantslijper

Extra informatie

Itemnummer	14352	
Model	ESG-2A618	
EAN	8718242129541	
CBS Statistieknummer	84659300	
Artikelgroep	HUVEMA Industrie (EU)	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Tafelgrootte	152 x 460 mm
	Max. slijplengte	480 mm
	Max. slijpbreedte	178 mm
	Max. afstand spindel-tafel	460 mm
	Standaardafm. magnetische klauwplaat	152 x 350 mm
	Max. verplaatsing - hydraulisch	480 mm
	Max. verplaatsing - manueel	510 mm
	Max. verplaatsing - oneindig variabel	60, 5-28 ; 50, 5-23 m/min
	Auto. dwarsverplaatsing	1-10 mm
	Auto. voedingssnelheid	20-320 mm/min
	Max. auto. dwarsverplaatsing	180 mm
	Max. handmatige dwarsverplaatsing	195 mm
	Mpg per omwenteling	5 mm
	Mpg per graad	0,02 mm
	Automatische aanvoer	0.001-0.01 mm
	Mpg per omwenteling (optioneel)	1 mm
	Mpg per graad (optioneel)	0,005 mm
	Snelheid slijpspindel	60, 3450 ; 50, 2850
	Diameter slijpwiel	203 mm
	Breedte slijpwiel	12,7, max. 19 mm
	Asgat slijpwiel	31,75 mm
	Motor dwarsvoeding	40 x 6 kW/Servo
	Liftmotor	40 x 4 kW/Servo
Vermogen slijpspindel	2 HP/P	
Motorvermogen	1,49 kW	
Voltage	400 V	
Artikelgroep code	684676	



