



Slijpbank

Omschrijving

Hydraulische slijpbank. Hydraulische langsvoeding, dwarsvoeding en up/down-beweging motoraangedreven.

Eigenschappen:

hydraulisch instelbare tafilverplaatsing

automatische smering

kruisslede

slijpsteen

gereedschapskist met gereedschap

kogelschroefaandrijving dwarsvoeding

stelschroeven met blokken

wiellager

diamantslijper

Extra informatie

Itemnummer	14353	
Model	ESG-3A818	
EAN	8718242129558	
CBS Statistieknummer	84659300	
Artikelgroep	HUVEMA Industrie (EU)	
Merk	Huvema	
Kenmerken	IJgang	250 mm
	Tafelgrootte	203 x 460 mm
	Max. slijplengte	480 mm
	Max. slijpbreedte	228 mm
	Max. afstand spindel-tafel	460 mm
	Standaardafm. magnetische klauwplaat	200 x 450 mm
	Max. verplaatsing - hydraulisch	480 mm
	Max. verplaatsing - manueel	510 mm
	Max. verplaatsing - oneindig variabel	60, 5-25 ; 50, 5-20 m/min
	Auto. dwarsverplaatsing	1-10 mm
	Auto. voedingsnelheid	20-320 mm/min
	Max. auto. dwarsverplaatsing	235 mm
	Max. handmatige dwarsverplaatsing	250 mm
	Mpg per omwenteling	5 mm
	Mpg per graad	0,02 mm
	Automatische aanvoer	0,001 - 0,01 mm
	Mpg per omwenteling (optioneel)	1 mm
	Mpg per graad (optioneel)	0,005 mm
	Snelheid slijpspindel	60, 3450 ; 50, 2850
	Diameter slijpwiel	203 mm
	Breedte slijpwiel	12,7, max. 19 mm
	Asgat slijpwiel	31,75 mm
	Stapsgewijze voeding (jog)	0,001 mm
Verplaatsing	6 mm	
Vermogen slijpspindel	2 HP/P	
Voltage	400 V	
Artikelgroep code	1041713	



