



Slijpbank

Omschrijving

Hydraulische slijpbank. Hydraulische langsvoeding, dwarsvoeding en op/neer-beweging motoraangedreven.

Eigenschappen:

- hydraulisch instelbare tafilverplaatsing
- automatisch smering
- gereedschapskist met tools
- slijpsteen
- grinding wheel
- diamant dresser
- dwarsverplaatsing kogelomloopspil
- stelschroeven met blokken

Extra informatie

Itemnummer	14356	
Model	ESG-3A1236	
EAN	8718242129589	
CBS Statistieknummer	84659300	
Artikelgroep	HUVEMA Industrie (EU)	
Merk	Huvema	
Kenmerken	IJgang	150 mm
	Tafelgrootte	305 x 915 mm
	Max. slijplengte	915 mm
	Max. slijpbreedte	330 mm
	Max. afstand spindel-tafel	630 mm
	Standaardafm. magnetische klauwplaat	300 x 800 mm
	Max. verplaatsing - hydraulisch	890 mm
	Max. verplaatsing - manueel	930 mm
	Max. verplaatsing - oneindig variabel	60, 5-25 ; 50, 5-20 m/min
	Auto. dwarsverplaatsing	1-25 mm
	Auto. voedingsnelheid	20-320 mm/min
	Max. auto. dwarsverplaatsing	350 mm
	Max. handmatige dwarsverplaatsing	380 mm
	Mpg per omwenteling	5 mm
	Mpg per graad	0,02 mm
	Automatische aanvoer	0,001 - 0,01 mm
	Mpg per omwenteling (optioneel)	1 mm
	Mpg per graad (optioneel)	0,005 mm
	Snelheid slijpspindel	60, 1750 ; 50, 1450
	Diameter slijpwiel	355 mm
	Breedte slijpwiel	50 mm
	Asgat slijpwiel	127 mm
	Stapsgewijze voeding (jog)	0,001 mm
Verplaatsing	6 mm	
Vermogen slijpspindel	3,7 kW	
Voltage	400 V	
Artikelgroep code	1055709	



