



---

# Lichtscher姆

## Omschrijving

---

Eenvoudige montage en bedrading, gevarieerde modellen voor brede toepassing

Perfekte zelfcontrolefunctie

Goede anti-gevolgtrekkingen voor omgevingslicht en elektromagnetisch

Goede anti-vibratie, waterdichte en stofdichte prestaties

Geconfigureerde controllers bieden uitgang met dubbele relaiscontacten, NPN\*2/PNP\*2-uitgang kan worden besteld

LED geeft de bedrijfs- en foutstatus aan

Bied dubbelzijdige bescherming met S-controller

Veiligheidsbewaking PNP\*2-uitgang, NPN\*2-uitgang beschikbaar (SNC)

CE gecertificeerd



## Extra informatie

Itemnummer	40551	
Model	SNB0620	
EAN	8718242064101	
CBS Statistieknummer	90049012	
Artikelgroep	Veiligheid, PBM's	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Type	LNTECH
	Beschermend bereik	A= 0-3000mm B= 0-8000mm
	Beschermende hoogte	Lichte asafstand × (stralen-1)
	Licht as steek	20, 40, 80 mm
	Detectievermogen	30, 50, 100 mm
	Stroomsterkte	< 200 mA
	Voeding	DC12V-24V
	Laadstroom	< 200 mA
	Beschermingsklasse	IP65
	Bedrijfstemperatuur (min-max)	-10 - 55 °C
	Trillingsbelasting	Frequency:10-55Hz,Amplitude:0.35mm
	Reactietijd	<10 ms
	DC	>99 %
	Gemiddelde tijd tot gevaarlijk falen	120 a
	Bescherming vochtigheid	20°C, RH ≤ 85%
Immunititeit voor licht	10000Lux (invalshoek ≥ 5°)	
Weerstand tegen stoten	15 g, 16 ms, 1000 keer op X-, Y- en Z-as	
Artikelgroep code	1202140	

# Product afbeeldingen

