



# Ponsknipmachine

## Omschrijving

De HKM 40 hydraulische ponsmachine met knipfunctie is uitgerust met één dubbelwerkende cilinder en anti-rotatie geleiding. Met de standaard pons- en matrijshouder kunnen ronde gaten op een eenvoudige en efficiënte manier gemaakt worden. Het knipstation wordt gebruikt voor het afkorten van plat materiaal. Hoekijzer en staafmateriaal kan op de juiste maat worden afgekort. Tot slot geschikt om snel en eenvoudig rechthoeken uit te knippen.

Ook beschikbaar in grotere formaten:

23850 HU 65V HKM

23870 HU 85 HKM

23880 HU 115 HKM

Ponshouder

Messen voor het knippen van plat, rond, vierkant en L-profiel met minimale vervorming

Rechthoekuitkapper

1 bedieningsvoetpedaal

Oplegtafel ponsinrichting met instelbare aanslagen

Oplegtafel hoekuitkapper met instelbare aanslagen

Pons en matrijs van Ø 25 mm

1 m elektromechanische aanslag

Nodige sleutels en gereedschappen

Machine voldoet aan CE-norm

Kingsland 9001



## Extra informatie

|                        |                          |                   |
|------------------------|--------------------------|-------------------|
| Itemnummer             | 23880                    |                   |
| Model                  | HU 115 HKM               |                   |
| EAN                    | 8718242483506            |                   |
| CBS Statistieknummer   | 846249990011             |                   |
| Artikelgroep           | HUVEMA Industrie (EU)    |                   |
| Merk                   | Huvema                   |                   |
| Kenmerken              | Ponsen                   | Ø34 x 26 mm       |
|                        | Drukkracht               | 115 ton           |
|                        | Max. slaglengte          | 80 mm             |
|                        | Knippen massief rond     | 55 mm             |
|                        | Knippen massief vierkant | 50 mm             |
|                        | Knippen hoekijzer 90°    | 150 x 150 x 16 mm |
|                        | Knippen hoekijzer 45°    | 80 x 10 mm        |
|                        | Vlakstaal 1              | 380 x 25 mm       |
|                        | Vlakstaal 2              | 600 x 15 mm       |
|                        | Max. uithoekdikte        | 13 mm             |
|                        | Max. uithoekbreedte      | 60 mm             |
|                        | Max. uithoekdiepte       | 100 mm            |
|                        | Uitlading                | 355 mm            |
|                        | Bladlengte               | 610 mm            |
|                        | Motorvermogen            | 11 kW             |
| Afm. machine l x b x h | 2040 x 950 x 2180 mm     |                   |
| Voltage                | 400 V                    |                   |
| Gewicht                | 2920 kg                  |                   |
| Artikelgroep code      | 1689138                  |                   |



